

CLIMATISEUR MOBILE / MOBIELE AIRCONDITIONER AIRREX HSC-1370



Le climatiseur mobile **HSC 1370** convient pour de nombreuses applications commerciales, professionnelles et industrielles. (+/-13.000 BTU)

Mobile et compact, il suffit de le raccorder à une alimentation électrique pour qu'il soit prêt à fonctionner. Thermostat intégré.

Cet appareil est idéal pour l'industrie, les cuisines, les chaînes de montage, les locaux informatiques, l'événementiel et bien d'autres applications.

De mobiele airconditioner **HSC 1370** is geschikt voor commerciële, professionele en industriële toepassingen. (+/-13.000 BTU)

Mobiel en compact, sluit het gewoon aan een voeding en het is klaar voor gebruik. Geïntegreerde thermostaat.

Dit toestel is geschikt voor industrie, keukens, lopende band, computer en server-room, evenement en feesten en nog vele meer toepassingen.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de fonctionnement température (°C)	25-45	Werkings temperatuur (°C)
Puissance absorbée (kW)	1,6	Opgenomen vermogen (kW)
Puissance frigorifique (kW)	3,8	Koelvermogen (kW)
Alimentation	1x230/7,4A/50Hz	Spanning
Volume d'air froid (m³/h)	480	Koud luchtdebiet (m³/u)
Réfrigérant	R410A	Koelmiddel
Poids (kg)	57	Gewicht (kg)
Dimensions HxPxL (mm)	1010x620x420	Afmetingen HxDxB (mm)
Niveau sonore à 1m (dBA)	68	Geluidsniveau op 1m (dBA)
Gaine chaud (mm)	430>300	Warmte uitvoer buize (mm)
Gaine froid (mm)	1x125	Koude afvoer buize (mm)
Longueur maximale de gaines froid / chaud (m)	12	Maximale lengte voor af en uit voer (m)

TECHNISCHE GEGEVENS