

CLIMATISEUR MONOBLOC / MONOBLOC AIRCONDITIONER ARGO MILO PLUS



La nouvelle forme de confort :
froid et chaud.

Le climatiseur **ARGO Milo Plus** est un climatiseur mobile de type monobloc, cela signifie que l'air chaud aspiré par l'appareil est évacué à l'extérieur grâce à un tuyau à faire passer par une fenêtre ou une porte ouverte ou encore à travers un trou dans le mur.

Les avantages du système sont le déplacement et l'installation aisés. Il se déplace sur roulettes multidirectionnelles. Il possède également une capacité de déshumidification de 43l/24h.

Il peut être utilisé en chauffage d'appoint l'hiver en mode « chaud ».

Il est idéal pour des pièces jusqu'à 35m².



De nieuwe vorm van comfort:
koud en warm.

De **ARGO Milo Plus** is één “monobloc” verplaatsbare airconditioner, dat betekent dat de warme lucht aangezuigd door het toestel naar buiten wordt afgevoerd dankzij een slang te laten lopen door een raam of een open deur, of eveneens door een gat in de muur.

De voordelen van het systeem zijn een gemakkelijke verplaatsing en installatie van het toestel (met 4 multi-richtingswielen) en één ontvochtigingscapaciteit van 43l/24u.

Het kan als aanvullende verwarming worden gebruikt tijdens in de winter in “warmstand”.

Ideal voor ruimte tot 35m²

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance frigorifique / calorifique (kW)

3.50

Superficie maximale conseillée (m²)

35

Tension (V)

1x230

Volume d'air maximum (m³/h)

280-330-380

Puissance absorbée en froid/chaud (kW)

1.34 / 1.13

Flexible d'évacuation air chaud (m)

1.50 - Ø130/142mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Koelvermogen / Warmvermogen (kW)

Maximaal geadviseerd oppervlak (m²)

Spanning (V)

Maximaal luchtverwerking (m³/u)

Opgenomen vermogen koel/warm (kW)

Warmelucht afvoerbuis (m)

Réfrigérant

R290a

Koelmiddel

Poids (kg)

36

Gewicht (kg)

Dimensions HxPxL (mm)

835x385x405

Afmetingen HxDxB (mm)

Niveau sonore (dBA)

48-50-52

Geluidsniveau (dBA)

Remote control, Sleep mode, Programmable ON/OFF Timer, Built-in Wifi

Option

SEALING KIT

Optie

