



CLIMATISEUR SPLIT MOBILE DAN THERM ACT 7



Le Dantherm **ACT 7**, type «Split», est un climatiseur de nouvelle génération. La ligne de transport du froid est un mélange d'eau et de glycol, permettant un rendement optimal à des écarts thermiques importants. Cet appareil convient parfaitement pour, des bureaux, des laboratoires, des chapiteaux, des lignes industrielles ou des lieux de loisirs.

Facile d'utilisation et réglage continu de la vitesse de ventilation, il s'intègre également très bien grâce à son design sobre et élégant.

Les raccordements et branchements se font facilement et rapidement.

La distance entre l'unité intérieure (froid) et l'unité extérieure (chaud) peut aller jusqu'à **30 mètres**.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité frigorifique (cond extérieurs 28°C/HR 60%) :	7,0 kW
Consommation électrique nominale :	2.6 kW
Courant nominal de fonctionnement (fusible 16A) :	11,2 A
Unité intérieure (froide) Volume d'air (à variation continue) Unité extérieure (chaude)	930 - 1310 m ³ /h Débit d'air variable
Réfrigérant R407c	880 g
Niveau sonore à 3 m de l'unité intérieure Niveau sonore à 3 m de l'unité extérieure Distance maximum entre les deux unités Longueur de tuyau (m)	53-56 dB(A) 33-55 dB(A) 30 m 5/10/15
Dimensions de l'unité intérieure (HxLxP) en mm Dimensions de l'unité extérieure (HxLxP) en mm	1070 x 852 x 420 520 x 560 x 310
Poids de l'unité intérieure Poids de l'unité extérieure	117 kg 18,5 kg