

DÉSHUMIDIFICATEUR

DANTHERM CD15

LUCHTONTVOCHTIGER

Les déshumidificateurs muraux Dantherm ont été conçus pour protéger vos objets de valeurs des dégâts provoqués par l'humidité. Ils sont utilisés pour contrôler l'hygrométrie dans les archives, les musées et les zones de stockage où la conservation est un problème important sans une déshumidification professionnelle et efficace.

Le **CD15** est à placer directement dans le local. Il est totalement automatique, très silencieux et commandé par un hygrostat intégré.



De wand luchtontvochtigers van Dantherm worden ontworpen om uw waardevolle spullen te beschermen tegen schade door vocht veroorzaakt. Het wordt gebruikt om de vochtigheid in archieven, musea en opslagruimte waar zonder een efficiënte ontvochtiging kan het behoud een probleem worden.

De **CD15** vindt plaatsen in de gewenste ruimte. Het is totaal automatisch, zeer rustig en gecontroleerd door een ingebouwde hygrostaat.

DONNÉES TECHNIQUES

TECHNISCHE GEGEVENS

Volume maximum conseillé (m ³)	120	Geadviseerd ruimte (m ³)
Hygrostat réglable	✓	Regelbare hygrostaat
Dégivrage automatique	✓	Automatische ontdooiing
Vitesses de ventilation	Auto	Snelheid van de ventilator
Plage de fonctionnement température (°C)	5-30	Werkings temperatuur (°C)
Plage de fonctionnement H.R. (%)	40-100	Werkingsluchtvochtigheid R.V. (%)
Capacité à 20°C - 60% H.R. (l/24h)	8,5	Capaciteit op 20°C - 60% R.V. (l/24u)
Tension (V)	1x230	Spanning (V)
Débit d'air (m ³ /h)	225	Luchtdebiet (m ³ /u)
Puissance absorbée (W/h)	300	Verbruik (W/u)
Réfrigérant	R1234YF	Koelmiddel
GPW	4	GPW
Niveau de bruit (dBA)	46	Geluidsniveau (dBA)
Poids (kg)	18,5	Gewicht (kg)
Dimensions HxPxL (mm)	490x280x490	Afmetingen HxDxB (mm)
Coloris	'Inox'	Kleur
Collecteur d'eau (option)	1,5l	Waterbak (optie)