

BEPA DH350

DÉSHUMIDIFICATEUR

LUCHTONTVOCHTIGER

Un petit déshumidificateur professionnel puissant et robuste, pourvu d'un dégivrage actif pour un rendement optimal à basses températures. Il peut traiter des volumes d'environ **200m³**.

Fonctionnant selon le principe de la condensation, il est idéal pour déshumidifier caves et garages, mais aussi pour sécher le linge ; des lieux où il peut être très utile de réguler le degré d'humidité et l'aération pour éviter les risques dus au développement de moisissures et de champignons.



Een kleine professionele luchtontvochtiger stevig en machtig met actieve ontdooiing om een optimaal rendement bij lage temperatuur te bereiken. Het kan ruimte van ongeveer **200m³** behandelen.

Volgens het condensatieproces is het ideaal voor kelders en garages, maar ook om de gebouwen en plafonnage te drogen; plaatsen waar het zeer nuttig kan zijn om de vochtigheidsgraad en de ventilatie te voeren om de risico's van schimmels en paddenstoelen te vermijden.

DONNÉES TECHNIQUES

TECHNISCHE GEGEVENS

Volume maximum conseillé (m ³)	200	Geadviseerde ruimte (m ³)
Hygrostat réglable	✓	Regelbare hygrostaat
Dégivrage actif	✓	Actieve ontdooiing
Vitesses de ventilation	1	Snelheid van de ventilator
Plage de fonctionnement température (°C)	3-40	Werkings temperatuur (°C)
Plage de fonctionnement H.R. (%)	40-100	Werkingsluchtvochtigheid R.V. (%)
Capacité à 20°C - 60% H.R. (l/24h)	11	Capaciteit op 20°C - 60% R.V. (l/24u)
Capacité à 30°C - 80% H.R. (l/24h)	28	Capaciteit op 30°C - 80% R.V. (l/24u)
Tension (V)	1x230	Spanning (V)
Débit d'air (m ³ /h)	510	Luchtdebiet (m ³ /u)
Puissance absorbée (W/h)	360	Verbruik (W/u)
Réfrigérant (150g)	R290	Koelmiddel (150g)
GPW	3	GPW
Capacité du réservoir (l)	9.5	Reservoir inhoud (l)
Niveau de bruit (dBA)	59	Geluidsniveau (dBA)
Poids (kg)	24	Gewicht (kg)
Dimensions HxPxL (mm)	605x362x380	Afmetingen HxDxB (mm)