

# DÉSHUMIDIFICATEURS WOODS SW22FW-22FM

## LUCHTONTVOCHTIGERS

Un déshumidificateur domestique fiable, économique et robuste, de fabrication suédoise pouvant traiter des surfaces jusqu'à 100m<sup>2</sup>.

Fonctionnant selon le principe de la condensation, il est idéal pour déshumidifier caves et garages, mais aussi pour sécher le linge ; des lieux où il peut être très utile de réguler le degré d'humidité et l'aération pour éviter les risques dus au développement de moisissures et de champignons.

Une évacuation des condensats en continu est possible.



Een ontvochtiger voor huishoudelijk gebruik die betrouwbaar, economisch en robuust is, van Zweedse makelij en die oppervlak tot 100m<sup>2</sup> kan behandelen.

Het toestel dat werkt volgens het condensatieprincipe is ideaal om kelders en garages te ontvochtigen, maar ook om was te drogen; plekken waar het heel nuttig kan zijn om het vocht- en verluchtingspercentage te regelen om het risico op schimmel- en champignonvorming te vermijden. Continu afvoering van condensaat is mogelijk.

### DONNÉES TECHNIQUES

### TECHNISCHE GEGEVENS

Surface maximum conseillée (m <sup>2</sup> )	100	Geadviseerde ruimte (m <sup>2</sup> )
Hygrostat réglable	✓	Regelbare hygrostaat
Dégivrage automatique	✓	Automatische ontdooing
Vitesses de ventilation	2	Snelheid van de ventilator
Plage de fonctionnement température (°C)	5-35	Werkingstemperatuur (°C)
Plage de fonctionnement H.R. (%)	40-100	Werkingsluchtvochtigheid R.V. (%)
Capacité à 20°C - 70% H.R. (l/24h)	8	Capaciteit op 20°C - 70% R.V. (l/24u)
Capacité à 30°C - 80% H.R. (l/24h)	13,5	Capaciteit op 30°C - 80% R.V. (l/24u)
Tension (V)	220	Spanning (V)
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	[196 - 342]	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /u)
Puissance absorbée (W/h)	145	Verbruik (W/u)
Réfrigérant	R290	Koelmiddel
Capacité du réservoir (l)	11,4	Reservoir inhoud (l)
Niveau de bruit (dBA)	37 - 56	Geluidsniveau (dBA)
Poids (kg)	18,5	Gewicht (kg)
Dimensions HxPxL (mm)	495x345x527	Afmetingen HxDxB (mm)
Coloris	2	Kleur