

DÉSHUMIDIFICATEURS WOODS SW 38-42 FX LUCHTONTVOCHTIGERS

Un déshumidificateur domestique fiable, économique et robuste, de fabrication suédoise pouvant traiter des surfaces entre 140 et 190 m².

Fonctionnant selon le principe de la condensation, il est idéal pour déshumidifier caves et garages, mais aussi pour sécher le linge ; des lieux où il peut être très utile de réguler le degré d'humidité et l'aération pour éviter les risques dus au développement de moisissures et de champignons.

Une évacuation des condensats en continu est possible.



Een ontvochtiger voor huishoudelijk gebruik die betrouwbaar, economisch en robuust is, van Zweedse makelij en die oppervlak tussen 140 en 190m² kan behandelen.

Het toestel dat werkt volgens het condensatieprincipe is ideaal om kelders en garages te ontvochtigen, maar ook om was te drogen; plekken waar het heel nuttig kan zijn om het vocht- en verluchttingspercentage te regelen om het risico op schimmel- en champignonvorming te vermijden.

Continu afvoering van condensaat is mogelijk.

DONNÉES TECHNIQUES

38FX 42FX

TECHNISCHE GEGEVENS

	38FX	42FX	
Surface maximum conseillée (m ²)	140	190	Geadviseerde ruimte (m ²)
Hygostat réglable		✓	Regelbare hygrostaat
Dégivrage automatique		✓	Automatische ontdooiing
Vitesses de ventilation		2	Snelheid van de ventilator
Plage de fonctionnement température (°C)	2-40	5-35	Werkings temperatuur (°C)
Plage de fonctionnement H.R. (%)	40-100		Werkingsluchtvochtigheid R.V. (%)
Capacité à 20°C - 70% H.R. (l/24h)	11	16	Capaciteit op 20°C - 70% R.V. (l/24u)
Capacité à 30°C - 80% H.R. (l/24h)	19	25,5	Capaciteit op 30°C - 80% R.V. (l/24u)
Tension (V)		1x230	Spanning (V)
Débit d'air (m ³ /h)	[190-336]	[180-315]	Luchtdebiet (m ³ /u)
Puissance absorbée (W/h)	320	420	Verbruik (W/u)
Réfrigérant		R290	Koelmiddel
Capacité du réservoir (l)		11,4	Reservoir inhoud (l)
Niveau de bruit (dBA)		37-52	Geluidsniveau (dBA)
Poids (kg)	21,5	26	Gewicht (kg)
Dimensions HxPxL (mm)		495x345x527	Afmetingen HxDxB (mm)