



## DÉSHUMIDIFICATEUR / BOUWDROGER WOODS WCD3 PRO

Les déshumidificateurs mobiles WOODS de la gamme WCD PRO sont des solutions de déshumidification simples, efficaces et rapides à mettre en œuvre (poignée retractable et grosses roues). Ils sont réputés pour leur facilité d'utilisation, leur panneau de commande performant ainsi que pour leur fiabilité.

Le WCD3 PRO est conçu tout spécialement pour l'assainissement après les dégâts des eaux ou pour le séchage de bâtiment. Il est robuste et facile d'entretien.



De mobiele bouwdrogers van de WOODS WCD PRO gamma zijn gemakkelijke, efficiënte en snelle oplossingen voor de luchtontvochtiging (intrekbare handgreep en grote wielen).

Zij hebben één goede reputatie voor hun gebruiksvriendelijkheid, hun bedieningspaneel en voor hun betrouwbaarheid.

De WCD3 PRO is specifiek ontworpen voor het sanering na waterschade of om een gebouw te drogen. Hij is stevige en gemakkelijke onderhoud.

### DONNÉES TECHNIQUES

### TECHNISCHE GEGEVENS

Volume maximum conseillé (m <sup>3</sup> )	190	Geadviseerd ruimte (m <sup>3</sup> )
Hygrostat réglable	Oui / Ja	Regelbare hygrostaat
Dégivrage actif	Oui / Ja	Actieve ontdooiing
Vitesses de ventilation	2	Snelheid van de ventilator
Plage de fonctionnement température (°C)	2-35	Werkings temperatuur (°C)
Plage de fonctionnement H.R. (%)	40-100	Werkings luchtvochtigheid R.V. (%)
Capacité à 20°C - 70% H.R. (l/24h)	12	Capaciteit op 20°C - 70% R.V. (l/24u)
Capacité à 30°C - 80% H.R. (l/24h)	25,5	Capaciteit op 30°C - 80% R.V. (l/24u)
Tension (V)	1x230	Spanning (V)
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	197-336	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /u)
Puissance absorbée (W/h)	550	Verbruik (W/u)
Réfrigérant	R290	Koelmiddel
Capacité du réservoir (l)	14	Reservoir inhoud (l)
Niveau de bruit (dBA)	34-56	Geluidsniveau (dBA)
Poids (kg)	25	Gewicht (kg)
Dimensions HxPxL (mm)	595x464x508	Afmetingen HxDxB (mm)