



CLIMATISEUR MOBILE / MOBIELE AIRCONDITIONER AIRREX HSC-3500



Le climatiseur mobile Airrex HSC 3500 convient pour de nombreuses applications commerciales, professionnelles et industrielles.

Mobile et compact, il suffit de le raccorder à une alimentation électrique pour qu'il soit prêt à fonctionner. Thermostat intégré.

Cet appareil est idéal pour l'industrie, les cuisines, les chaînes de montage, les locaux informatiques, l'événementiel et bien d'autres applications.

De mobiele airconditioner HSC 3500 van Airrex geschikt voor vele commerciële, professionele en industriële toepassingen.

Mobiel en compact, sluit het gewoon aan een voeding en het is klaar voor gebruik. Geïntegreerde thermostaat.

Dit toestel is geschikt voor industrie, keukens, lopende band, computer en server-room, evenement en feesten en nog vele meer toepassingen.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de fonctionnement température (°C)	25-45
Puissance absorbée (kW)	2,6
Courant (A)	13
Puissance frigorifique (kW)	7
Tension (V)	1x230
Volume d'air froid (m ³ /h)	960
Réfrigérant	R407c
Poids (kg)	90
Dimensions HxPxL (mm)	1303x600x490
Niveau sonore à 1m (dBA)	69
Distance de gainage maximum à l'air froid (m)	12 ou/of
Distance de gainage maximum à l'air chaud(m)	12

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkings temperatuur (°C)
Opgenomen vermogen (kW)
Spanning (A)
Koelvermogen (kW)
Spanning (V)
Koud luchtdebiet (m ³ /u)
Koelmiddel
Gewicht (kg)
Afmetingen HxDxB (mm)
Geluidsniveau op 1m (dBA)
Maximale afstand van kanalen door verdamping (m)
Maximale afstand van kanalen op de afvoer condensor (m)