



CLIMATISEUR MOBILE / MOBIELE AIRCONDITIONER AIRREX HSC-5000A



Le climatiseur mobile Airrex HSC 5000A convient pour de nombreuses applications commerciales, professionnelles et industrielles.

Facile à déplacer, il suffit de le raccorder à une alimentation électrique pour qu'il soit prêt à fonctionner. Thermostat intégré.

Cet appareil est idéal pour l'industrie, les cuisines, les chaînes de montage, les locaux informatiques, l'événementiel et bien d'autres applications.

De mobiele airconditioner HSC 5000 van Airrex geschikt voor vele commerciële, professionele en industriële toepassingen.

Gemakkelijk om te verplaatsen, sluit het gewoon aan een voeding en het is klaar voor gebruik. Geïntegreerde thermostaat.

Dit toestel is geschikt voor industrie, keukens, lopende band, computer en server-room, evenement en feesten en nog vele meer toepassingen.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de fonctionnement température (°C)	25-45	Werkings temperatuur (°C)
Puissance absorbée (kW)	8.5	Opgenomen vermogen (kW)
Courant (A)	13	Spanning (A)
Puissance frigorifique (kW)	17.5	Koelvermogen (kW)
Tension (V)	3x400	Spanning (V)
Volume d'air froid (m ³ /h)	2400	Koud luchtdebiet (m ³ /u)
Réfrigérant	R410a	Koelmiddel
Poids (kg)	250	Gewicht (kg)
Dimensions HxPxL (mm)	1490x1400x740	Afmetingen HxDxB (mm)
Niveau sonore à 1m (dBA)	69	Geluidsniveau op 1m (dBA)
Distance de gainage maximum à l'air froid (m)	20 ou/of	Maximale afstand van kanalen door verdamping (m)
Distance de gainage maximum à l'air chaud(m)	10	Maximale afstand van kanalen op de afvoer condensor (m)

TECHNISCHE GEGEVENS